

VOCI DI CAPITOLATO

SCRIGNO GOLD CONTATTO PER INTONACO

Controtelaio metallico in lamiera aluzinc modello "SCRIGNO GOLD CONTATTO", avente sede interna di mm 54/69/89 per parete interna divisoria formata da laterizi forati di cm 6/8/10/12 con spessore complessivo finito di mm 90/105/125/145, idoneo per l'alloggiamento all'interno di un pannello (modello anta unica) o di due pannelli (modello anta doppia) scorrevole/i, rigido/i, a scomparsa, di peso massimo unitario di 120 Kg.

Dimensioni luci di passaggio: cm x cm,

Il controtelaio originale Scigno è sempre accompagnato da un certificato di Autenticità e da una **garanzia a vita** contro la corrosione passante per l'aluzinc e una garanzia di 20 anni sui componenti del controtelaio e del carrello..

SCRIGNO GOLD CONTATTO PER CARTONGESSO

Controtelaio metallico in lamiera aluzinc modello "SCRIGNO GOLD CONTATTO", avente sede interna di mm 54/69 per parete interna divisoria in cartongesso formata da profili di mm 75/100 con spessore complessivo finito di mm 100/125, idoneo per l'alloggiamento all'interno di un pannello (modello anta unica) o di due pannelli (modello anta doppia) scorrevole/i, rigido/i, a scomparsa, di peso massimo unitario di 120 Kg.

Dimensioni luci di passaggio: cm x cm,

Il controtelaio originale Scigno è sempre accompagnato da un certificato di Autenticità e da una **garanzia a vita** contro la corrosione passante per l'aluzinc e una garanzia di 20 anni sui componenti del controtelaio e del carrello.

Scigno S.p.A. ha sottoposto alcuni modelli di controtelai per interni a una serie di prove volontarie, da parte dell'Istituto Giordano, atte a certificarne le prestazioni. In particolare sul **sistema di scorrimento di Scigno Gold (guida e carrello) sono stati effettuati "Test meccanici su accessori per porte scorrevoli"** secondo la norma UNI EN 1527:2000. Per ulteriori informazioni su tutti i test eseguiti è possibile consultare la "Relazione Test" dell'Istituto Giordano dell'08/09/2006.